DWG.NO. 900-032-116

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	



注記

1．検出器は２０ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2．振動階級はＶ１５となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．モータ取り付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。
5．特性は、９００－０２０－７９５によります。
6．本機種をＣＥ対応品または保護構造ＩＰ６７適合品（軸貫通部を除く）として
　ご使用の場合は、プラグ，クランプ類を９００－０１４－２０３から選定してください。
7．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様

1	ＤＡＴＡ＋
2	ＤＡＴＡ－
3	―――
4	＋５ＶＤＣ
5	ＢＡＴＴ－
6	ＢＡＴＴ＋
7	―――
8	―――
9	０Ｖ
１０	ＦＧ（フレームグランド）

リセプタクル：ＣＭ１０－Ｒ１０Ｐ－Ｄ
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＣＭ１０－ＡＰ１０Ｓ－＊－Ｄ



モータ側コネクタ結線仕様

A	Ｕ　相
B	Ｖ　相
C	Ｗ　相
D	ＦＧ（フレームグランド）
E	ブレーキ端子
F	ブレーキ端子
G	―――

リセプタクル：ＪＬ０４Ｖ－２Ｅ２０－１５ＰＥ－Ｂ－Ｒ
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：ＭＳ３１０８Ｂ２０－１５Ｓ
ケーブルクランプ：ＭＳ３０５７－１２Ａ

保持用電磁ブレーキ仕様			
慣性モーメント (GD²/4) kg・m²	静摩擦トルク N・m	電　圧 V	容　量 W
0.25×10⁻⁴	10	DC24V	12

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
686 (軸端位置)	196

定　格

形　式	出　力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min⁻¹	電　流 A	質　量 kg
SGMSV-25A3A2C	2.5	7.96	CONT.	3000	13.8	8.7

1	－	質量訂正	08-10-04 高橋／木谷	YASKAWA 株式会社 安川電機	DRAW. 佐藤	TITLE ＡＣサーボモータ外形図
				SCALE 1 :2.5	CHECK 松浦	DATE 08-01-09
					APPR. 古賀	DWG.NO. 900-032-116
						REV. 1
						SIZE A3