DWG.NO. 900-008-726

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	











軸端詳細図

ブレーキ側コネクタ結線仕様

ブレーキ端子	
ブレーキ端子	

リセプタクル：CM10－R2P－D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10－AP2S－＊－D

検出器側コネクタ結線仕様

1	DATA+
2	DATA−
3	―――
4	+5VDC
5	―――
6	―――
7	―――
8	―――
9	0V
10	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CM10－R10P－D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10－AP10S－＊－D



モータ側コネクタ結線仕様



A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CE05－2A32－17PD－D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：MS3108B32－17S
ケーブルクランプ：MS3057－20A

注記

1．検出器は20ビットインクリメンタルエンコーダを使用しています。
2．振動階級はV15となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．特性は、900－006－048によります。
5．軸端キーは、JIS B1301－1996 平行キー（キー溝 締込み形）です。
6．オイルシール付きのため下記条件にてご使用ください。
　・油面はオイルシールのリップより下にしてご使用ください。
　・オイルシールには油の飛沫がかかる程度にしてご使用ください。
7．本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品としてご使用の場合は、
　プラグ，クランプ類を900－014－203から選定してください。
8．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

保持用電磁ブレーキ仕様			
慣性モーメント (GD²/4) kg・m²	静摩擦トルク N・m	電 圧 V	容 量 W
8.5×10⁻⁴	72.6	DC24V	25

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
1764（軸端位置）	588

定 格

形 式	出 力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min⁻¹	電 流 A	質 量 kg
SGMGV-75ADA6E	7.5	48	CONT.	1500	54.7	35

YASKAWA 株式会社 安川電機

DRAW.	高橋	TITLE	ACサーボモータ外形図
CHECK		DATE	09-01-08
SCALE 1：4		DWG.NO.	900-008-726
APPR.	木谷	REV.	◇

SIZE A3